

## Weld-On® 773® клей с низким содержанием ЛОВ для трубопроводов из АБС

РАЗДЕЛ 1 - НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА И КОМПАНИИ										
<b>НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА:</b> Weld-On® 771-4® клей с низким содержанием ЛОВ для трубопроводов из АБС <b>ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА:</b> Клей с низким содержанием ЛОВ для склеивания трубопроводов из АБС. <b>ПОСТАВЩИК:</b> <span style="float: right;"><b>ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:</b> IPS Corporation 17109 South Main Street, Gardena, CA 90248-3127 P.O. Box 379, Gardena, CA 90247-0379 Tel. 1-310-898-3300</span>										
<b>ЭКСТРЕННЫЙ:</b> Транспортировка: CHEMTEL Тел. 800-255-3924, +1 813-248-0585 (Междунар.) <b>Медицинский:</b> CHEMTEL Тел. 800-255-3924, +1 813-248-0585 (Междунар.)										
РАЗДЕЛ 2 - ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ										
<b>КЛАССИФИКАЦИЯ СГС:</b>										
<b>Здоровье</b> Острая токсичность: Категория 4 Раздражение кожи: Категория 3 Кожная чувствительность: Н/О Глаза: Категория 2B			<b>Окружающая среда</b> Острая токсичность: Нет данных Хроническая токсичность: Нет данных			<b>Физические свойства</b> Воспламеняемая жидкость: Категория 2				
<b>МАРКИРОВКА СГС:</b>				<b>Сигнальное слово: ОПАСНОСТЬ</b>		<b>WHMIS КЛАССИФИКАЦИЯ</b>		<b>КЛАСС В, РАЗДЕЛ 2</b>		
<b>КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПАСНОСТИ</b> H225: Легковоспламеняющаяся жидкость и пары H319: вызывает серьезное раздражение глаз H336: может вызвать сонливость или головокружение EUH 066: Повторное воздействие может вызвать сухость или растрескивание кожи					<b>МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ</b> P210: хранить вдали от источников тепла/искр/открытого огня/горячих поверхностей - Не курить P261: избегать вдыхания пыли/дыма/газа/тумана/паров/брызг P280: наденьте защитные перчатки/защитную одежду/защиту глаз/защиту лица. P337 + P313: получить медицинскую консультацию P403+P233: хранить в хорошо проветриваемом месте. Держать контейнер плотно закрытым P501: утилизируйте содержимое/контейнер в соответствии с местными правилами					
РАЗДЕЛ 3 - СОСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНГРЕДИЕНТАХ										
<b>Метилэтилкетон (МЭК)</b>		<b>CAS</b>	<b>EINECS</b>	<b>рег-й номер REACH</b>		<b>КОНЦЕНТРАЦИЯ, % масс.</b>				
<b>Ацетон</b>		78-93-3	201-159-0	01-2119457290-43-0000		40-50				
		67-64-1	200-662-2	01-2119471330-49-0000		10-15				
Все составляющие этого адгезивного продукта перечислены в перечне химических веществ TSCA, который ведется Агентством по охране окружающей среды США, или не включены в этот список. * Указывает, что на это химическое вещество распространяются требования к отчетности, изложенные в разделе 313 Закона о чрезвычайном планировании и праве сообщества знать 1986 года (40CFR372). # указывает на то, что этот химикат найден в Списке 65 химикатов, которые, как известно в штате Калифорния, вызывают рак или репродуктивную токсичность										
РАЗДЕЛ 4 - ПЕРВАЯ ДОВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ										
<b>Контакт с глазами:</b>		Немедленно промойте глаза большим количеством воды в течение 15 минут и немедленно обратитесь к врачу.								
<b>Контакт с кожей:</b>		Снимите загрязненную одежду и обувь. Тщательно промойте кожу водой с мылом. Если раздражение развивается, обратитесь к врачу.								
<b>Вдыхание:</b>		Выvestи на свежий воздух. Если дыхание остановлено, сделайте искусственное дыхание. Если дыхание затруднено, дайте кислород. Обратитесь за медицинской помощью.								
<b>Прием внутрь:</b>		Прополоскать рот водой. Дайте 1 или 2 стакана воды или молока для разбавления. Не вызывает рвоту. Немедленно обратитесь к врачу								
<b>Вероятные пути воздействия:</b>		Вдыхание, попадание в глаза и на кожу								
<b>Острые симптомы и последствия:</b>										
<b>Вдыхание:</b>		Сильная передержка может привести к тошноте, головокружению, головной боли. Может вызвать сонливость, раздражение глаз и носовых ходов.								
<b>Контакт с глазами:</b>		Легкий дискомфорт. Передержка может привести к серьезным травмам глаз с воспалением роговицы или конъюнктивы при контакте с жидкостью.								
<b>Контакт с кожей:</b>		Контакт с жидкостью может удалить натуральные масла кожи, вызывая раздражение кожи. Дерматит может возникнуть при длительном контакте								
<b>Прием внутрь:</b>		Может вызвать тошноту, рвоту, диарею и вялую психику.								
<b>Хронические (долгосрочные) эффекты (МЭК)</b>		Показано, что низкий уровень хронического воздействия вызывает снижение памяти и нарушение центральной нервной системы.								
РАЗДЕЛ 5 - ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ										
<b>Подходящие средства пожаротушения:</b>		Сухой химический порошок, углекислый газ, пена, хладон, водяной туман					<b>HMIS</b>	<b>NFPA</b>	<b>0-Минимальное</b>	
<b>Непригодные средства пожаротушения:</b>		Брызги или поток воды					Здоровье	2	2	1-Слабое
<b>Подверженность риску:</b>		Вдыхание и контакт с кожей					Воспламеняемость	3	3	2-Умеренное
<b>Продукты горения:</b>		Оксиды углерода, хлористого водорода, дым					Реактивность	0	0	3-Серьезное
<b>Защита пожарных:</b>		Автономный дыхательный аппарат или авиационные маски положительного давления					СИЗ	B		4-Тяжелое
РАЗДЕЛ 6 - МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ										
<b>Личные меры предосторожности:</b>		Хранить вдали от источников тепла, искр и открытого пламени. Обеспечить достаточную вентиляцию, использовать взрывозащитное вентиляционное оборудование или использовать соответствующие средства защиты органов дыхания. Не допускать контакта с кожей или глазами (см. раздел 8).								
<b>Меры по защите окружающей среды:</b>		Не допускать попадания продукта или жидкостей, загрязненных продуктом, в дренаж, канализацию, почву или открытый водоем.								
<b>Способы очистки:</b>		Засыпать песком или другим инертным абсорбирующим материалом. Перенести в герметично закрывающийся стальной сосуд								
<b>Материалы, которые недопустимы для очистки:</b>		Алюминиевые или пластиковые контейнеры								
РАЗДЕЛ 7 - ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ										
<b>Транспортировка:</b>		Избегать вдыхания паров, контакта с глазами, кожей и одеждой. Держать подальше от источников возгорания, использовать только электрически заземленное погрузочно-разгрузочное оборудование и обеспечить достаточную вентиляцию/вытяжку. Пить, принимать пищу и курить в процессе транспортировки запрещено.								
<b>Хранение:</b>		Хранить при температуре от 40 до 110 ° F (5-43 ° C). Хранить в проветриваемом помещении или в тени от прямых солнечных лучей. Хранить вдали от источников воспламенения и несовместимых материалов: каустиков, аммиака, неорганических кислот, хлорированных соединений, сильных окислителей и изоцианатов. Соблюдайте все меры предосторожности, указанные на этикетке контейнера, паспорте продукта и руководству по склеиванию								
РАЗДЕЛ 8 - МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ/ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЩИТА										
<b>ПРЕДЕЛЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ</b>										
<b>Компонент</b>		<b>ACGIH 8 ч TLV</b>	<b>ACGIH 15 мин STEL</b>	<b>OSHA 8 ч PEL</b>	<b>OSHA 15 мин STEL</b>	<b>OSHA PEL предельн.</b>	<b>CAL/OSHA 8 ч PEL</b>	<b>CAL/OSHA 15 мин предельн.</b>	<b>CAL/OSHA 15 мин STEL</b>	
Метилэтилкетон (МЭК)		200 ppm	300 ppm	200 ppm	не оценивается	не оценивается	200 ppm	не оценивается	300 ppm	
Ацетон		250 ppm	500 ppm	1000 ppm	не оценивается	не оценивается	500 ppm	3000 ppm	750 ppm	
<b>Инженерный контроль:</b>		При необходимости использовать имеющуюся на объекте вытяжку.								
<b>Мониторинг:</b>		Поддерживайте концентрацию продукта в воздухе зоны дыхания ниже предельных значений.								
<b>Средства индивидуальной защиты (СИЗ):</b>										
<b>Защита глаз:</b>		Избегать попадания в глаза, носить защитные от брызг химические очки, защитную маску, защитные очки (очки) с защитными бровями и боковыми щитками, и т. д. в зависимости от воздействия.								
<b>Защита кожи:</b>		Избегать контакта с кожей в максимально возможной степени. Бутилкаучуковые перчатки следует использовать для частого контакта. Использование стойких к растворителям перчаток или стойкого к растворителям защитного крема должно обеспечивать адекватную защиту при использовании обычных методов и процедур нанесения клея для создания структурных связей								
<b>Защита дыхательных путей:</b>		Избегать вдыхание растворителей. Работать в хорошо проветриваемом помещении. Открыть двери и / или окна, чтобы обеспечить поток воздуха и изменения воздуха. Использовать местную вытяжную вентиляцию, чтобы удалить находящиеся в воздухе загрязнения из зоны дыхания работника и держать загрязняющие вещества ниже уровня, указанного выше. При нормальном использовании значение предела воздействия обычно не достигается. При приближении к пределам используйте средства защиты органов дыхания.								

## Weld-On® 773® клей с низким содержанием ЛОВ для трубопроводов из АБС

### РАЗДЕЛ 9 - ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

<b>Внешний вид:</b> <b>Запах:</b> <b>pH:</b> <b>Температура плавления / замерзания:</b> <b>Точка кипения:</b> <b>Температура вспышки:</b> <b>Удельный вес:</b> <b>Растворимость:</b> <b>Коэффициент разделения н-октанол / вода:</b> <b>Температура самовоспламенения:</b> <b>Температура разложения:</b> <b>Содержание ЛОВ:</b>	черного цвета средней вязкости сиропобразная жидкость кетон не применяется -95 ° C (-139 ° F) На основе первого компонента плавления: Ацетон 56 ° C (133 ° F) На основе первого кипящего компонента: Ацетон -20 ° C (-4 ° f) тсс на основе Ацетона 0,890 при 23 ° c (73 ° f) Растворитель, частично растворимый в воде. Часть смолы выпадает в осадок нет данных 404 ° c (515 ° f) на основе МЭК не применимо При применении в соответствии с указаниями, согласно правилу 1168 SCAQMD, метод испытания 316А, содержание ЛОВ составляет: <325 г / л.	<b>Порог запаха:</b> <b>Диапазон кипения</b> <b>Скорость испарения:</b> <b>Воспламеняемость:</b> <b>Пределы воспламеняемости:</b>  <b>Давление паров:</b> <b>Плотность паров:</b> <b>Другие данные: Вязкость</b>	1 ppm (Ацетон) 56 ° C (133 ° F) до 80 ° C (176 ° F) > 1,0 (BUAC = 1) категория 2 LEL: 1,4% в расчете на МЭК UEL: 12,8% в расчете на Ацетон 190 мм рт.ст. при 20 ° C (68 ° F) Ацетон <2 (воздух = 1) Средняя вязкость
---	---	--	--

### РАЗДЕЛ 10 - СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКТИВНОСТЬ

<b>Стабильность:</b> <b>Опасные продукты разложения:</b> <b>Условия, которых следует избегать:</b> <b>Несовместимые материалы:</b>	стабилен нет при нормальном использовании. при принудительном сжигании этот продукт выделяет оксиды углерода, хлористый водород и дым. хранить вдали от источников тепла, искр, открытого пламени и других источников возгорания. окислители, сильные кислоты и основания, амины, аммиак
---	---

### РАЗДЕЛ 11 - ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

<b>Токсичность:</b> Метилэтилкетон Ацетон	<b>LD50</b> Орально: 2737 мг / кг (крыса) Кожно: 6480 мг/кг (кролик) Орально: 5800 мг / кг (крыса)	<b>LC50</b> Вдыхание 8 часов: 23,500 мг/м3 (крыса) Вдыхание: 50,100 мг/м3 (крыса)	
<b>Репродуктивные эффекты</b> Не установлены	<b>Тератогенность</b> Не установлена	<b>Мутагенность</b> Не установлена	<b>Эмбриотоксичность</b> Не установлена
		<b>Сенсибилизация к продукту</b> Не установлена	<b>Синергетические продукты</b> Не установлены

### РАЗДЕЛ 12 - ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

<b>Экотоксичность:</b> <b>Мобильность:</b> <b>Разлагаемость:</b> <b>Биоаккумуляция:</b>	Не известно Летучий материал, который испаряется в течение короткого времени, не более 325 г/л Не быстро биоизлагаемый От минимального до нулевого
--	---

### РАЗДЕЛ 13 - РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ

Следуйте местным и национальным правилам. Проконсультируйтесь с экспертом по утилизации.

### РАЗДЕЛ 14 – ИНФОРМАЦИЯ ПО ПЕРЕВОЗКЕ

<b>Правильное название для перевозки:</b> Клеи <b>Класс опасности:</b> 3 <b>Вторичный риск:</b> нет <b>Идентификационный номер:</b> UN 1133 <b>Упаковочная группа:</b> PGII <b>Требуется ярлык:</b> ЛВЖ класс 3 <b>Морской загрязнитель:</b> НЕТ	<b>ИСКЛЮЧЕНИЕ для наземных перевозок</b> Ограниченное количество DOT: до 5 л на внутреннюю упаковку, вес брутто 30 кг на упаковку Потребительский товар: в зависимости от упаковки эти количества могут быть отнесены к DOT как ORM-D  <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">TDG ИНФОРМАЦИЯ</th> </tr> <tr> <td style="width: 50%;"> <b>TDG КЛАСС:</b>  <b>НАИМЕНОВАНИЕ ДОСТАВКИ:</b>  <b>UN НОМЕР / ГРУППА УПАКОВКИ:</b> </td> <td style="width: 50%;"> <b>ГОРЮЧАЯ ЖИДКОСТЬ 3</b>  <b>КЛЕИ</b>  <b>№ UN 1133, PG II</b> </td> </tr> </table>	TDG ИНФОРМАЦИЯ		<b>TDG КЛАСС:</b> <b>НАИМЕНОВАНИЕ ДОСТАВКИ:</b> <b>UN НОМЕР / ГРУППА УПАКОВКИ:</b>	<b>ГОРЮЧАЯ ЖИДКОСТЬ 3</b> <b>КЛЕИ</b> <b>№ UN 1133, PG II</b>
TDG ИНФОРМАЦИЯ					
<b>TDG КЛАСС:</b> <b>НАИМЕНОВАНИЕ ДОСТАВКИ:</b> <b>UN НОМЕР / ГРУППА УПАКОВКИ:</b>	<b>ГОРЮЧАЯ ЖИДКОСТЬ 3</b> <b>КЛЕИ</b> <b>№ UN 1133, PG II</b>				

### РАЗДЕЛ 15 – НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

<b>Предупредительная информация:</b> Легковоспламеняющийся, Раздражающий  <b>Символы:</b> F, Xi	Сертификация: США TSCA, Европа EINECS, Канада DSL, Австралия AICS, Корея ECL / TCCL, Япония MITI (ENCS)
<b>Фразы риска:</b> R11: Легковоспламеняющийся. R36 / 37: раздражает глаза и дыхательную систему.	R66: Повторное воздействие может вызвать сухость или растрескивание кожи. R67: пары могут вызвать сонливость и головокружение
<b>Фразы безопасности:</b> S2: хранить в недоступном для детей месте. S9: хранить контейнер в хорошо проветриваемом месте. S16: хранить вдали от источников возгорания - Не курить.	S25: избегать контакта с глазами. S26: при попадании в глаза немедленно промыть глаза большим количеством воды и обратиться к врачу S33: принять меры предосторожности против разрядов статического электричества.
<b>Заявление о соответствии:</b> Данный паспорт безопасности (SDS) был подготовлен в соответствии с: американским стандартом OSHA по информированию об опасностях 29 CFR 1910.1200 (Rev 2012) Канадской информационной системой по опасным материалам на рабочем месте (WHMIS) 2015 Европейского регламента (EC) № (EC) 2015/830 о классификации, маркировке и упаковке веществ и смесей.	

### РАЗДЕЛ 16 – ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

<b>Информация о спецификации:</b> Отдел выдачи паспорта безопасности	IPS, Safety Health & Environmental Affairs	Все ингредиенты соответствуют требованиям Европейской Директивы по RoHS (Ограничение использования опасных веществ).
<b>Адрес электронной почты:</b> <b>Необходимость проведения обучения:</b> <b>Дата переиздания / причина переиздания:</b> <b>Использование по назначению:</b>	EHSinfo@ipscorp.com Да, обучение методам и процедурам, содержащимся в литературе по продукту 11/29/2018/ Обновлен стандартный формат SGS Клей для трубопроводов из АБС	

Этот продукт предназначен для использования квалифицированными специалистами на свой страх и риск. Информация, содержащаяся в настоящем документе, основана на данных, которые считаются точными на основе текущего уровня знаний и опыта. Тем не менее, никакие гарантии не выражены или подразумеваются относительно точности этих данных или результатов, которые будут получены от их использования.