

**РАЗДЕЛ 1 - НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА И КОМПАНИИ**

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА: Weld-On® 795® клей для трубопроводов из НПВХ с низким содержанием ЛОВ

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА: Клей для трубопроводов из НПВХ с низким содержанием летучих органических веществ.

ПОСТАВЩИК: PROIZVODITEL': Weld-On Adhesives

17109 South Main Street, Gardena, CA 90248-3127

P.O. Box 379, Gardena, CA 90247-0379

Tel. 1-310-898-3300

ЭКСТРЕННЫЙ: Транспортировка: CHEMTEL Tel. 800-255-3924, +1 813-248-0585 (Междунар.) Медицинский: CHEMTEL Tel. 800-255-3924, +1 813-248-0585 (Междунар.)

**РАЗДЕЛ 2 - ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ**

## КЛАССИФИКАЦИЯ СГС:

## Здоровье

Острая токсичность: Категория 4  
Раздражение кожи: Категория 3  
Кожная чувствительность: Н/О  
Глаза: Категория 2

## Окружающая среда

Острая токсичность: Нет данных  
Хроническая токсичность: Нет данных

## Физические свойства

Воспламеняемая жидкость: Категория 2



## Сигнальное слово: ОПАСНОСТЬ

## WHMIS КЛАССИФИКАЦИЯ

## КЛАСС В, РАЗДЕЛ 2

## КЛАСС D, РАЗДЕЛ 1B

## КРАТКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПАСНОСТИ

H225: Легковоспламеняющиеся жидкость и пары  
H319: вызывает серьезное раздражение глаз  
H332: вреден при вдыхании  
H335: может вызвать раздражение дыхательных путей  
H336: может вызвать сонливость или головокружение  
H351: потенциально канцерогенный  
EUH019: может образовывать взрывоопасные пероксиды

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

P210: хранить вдали от источников тепла/искр/открытого огня/горячих поверхностей - Не курить

P261: избегать вдыхания пыли/дыма/газа/тумана/паров/брязг

P280: наденьте защитные перчатки/защитную одежду/защиту глаз/защиту лица.

P304 + 340: ПРИ ВДЫХАНИИ: выведите человека на свежий воздух и сохраните комфортное дыхание

P403+P233: хранить в хорошо проветриваемом месте. Держать контейнер плотно закрытым

P501: утилизируйте содержимое/контейнер в соответствии с местными правилами

**РАЗДЕЛ 3 - СОСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИНГРЕДИЕНТАХ**

	CAS	EINECS	регистр. номер REACH	КОНЦЕНТРАЦИЯ, % масс.
Тетрагидрофuran (THF)	109-99-9	203-726-8	01-211944314-46-0000	35-45
Метилэтилкетон (МЭК)	78-93-3	201-159-0	05-2116297728-24-0000	5-15
Циклогексанон	108-94-1	203-631-1	01-2119453616-35-0000	5-15
Ацетон	67-64-1	200-662-2	01-2119471330-49-0000	5-15

Все составляющие этого адгезивного продукта перечислены в перечне химических веществ TSCA, который ведется Агентством по охране окружающей среды США, или не включены в этот список.

\* Указывается, что на это химическое вещество распространяются требования к отчетности, изложенные в разделе 313 Закона о чрезвычайном планировании и праве сообщества знать 1986 года (40CFR372).

# указывает на то, что этот химикат найден в Списке 65 химикатов, которые, как известно в штате Калифорния, вызывают рак или репродуктивную токсичность

**РАЗДЕЛ 4 - ПЕРВАЯ ДОВРАЧЕБНАЯ ПОМОЩЬ**

Контакт с глазами:	Немедленно промойте глаза большим количеством воды в течение 15 минут и немедленно обратитесь к врачу.
Контакт с кожей:	Снимите загрязненную одежду и обувь. Тщательно промойте кожу водой с мылом. Если раздражение развивается, обратитесь к врачу.
Вдыхание:	Выдохните на свежий воздух. Если дыхание остановлено, сделайте искусственное дыхание. Если дыхание затруднено, дайте кислород. Обратитесь за медицинской помощью.
Прием внутрь:	Прополоскать рот водой. Дайте 1 или 2 стакана воды или молока для разбавления. Не вызывает рвоту. Немедленно обратитесь к врачу
Вероятные пути воздействия:	Вдыхание, попадание в глаза и на кожу
Острые симптомы и последствия:	Сильная передергка может привести к тошноте, головокружению, головной боли. Может вызвать сонливость, раздражение глаз и носовых ходов. Легкий дискомфорт. Передергка может привести к серьезным травмам глаз с воспалением роговицы или конъюнктивы при контакте с жидкостью.
Вдыхание:	Контакт с жидкостью может удалить натуральные масла кожи, вызывая раздражение кожи. Дерматит может возникнуть при длительном контакте
Контакт с глазами:	Может вызвать тошноту, рвоту, диарею и вялую психику.
Контакт с кожей:	Хронические (долгосрочные) эффекты
Прием внутрь:	Канцероген категории 2

**РАЗДЕЛ 5 - ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ**

Подходящие средства пожаротушения:	Сухой химический порошок, углекислый газ, пена, хладон, водяной туман	Здоровье	HMIS	NFPA	0-Минимальное
Непригодные средства пожаротушения:	Брызги или поток воды		2	2	1-Слабое
Подверженность риску:	Вдыхание и контакт с кожей		3	3	2-Умеренное
Продукты горения:	Оксиды углерода, хлористого водорода, дым		0	0	3-Серьезное
Защита пожарных:	Автономный дыхательный аппарат или авиационные маски положительного давления	ИСЗ	B		4-Тяжелое

**РАЗДЕЛ 6 - МЕРЫ ПРИ СЛУЧАЙНОМ ВЫБРОСЕ**

Личные меры предосторожности:	Хранить вдали от источников тепла, искр и открытого пламени. Обеспечить достаточную вентиляцию, использовать взрывозащищенное вытяжное вентиляционное оборудование или использовать соответствующие средства защиты органов дыхания. Не допускать контакта с кожей или глазами (см. раздел 8). Не допускать попадания продукта или жидкостей, загрязненных продуктом, в дренаж, канализацию, почву или открытый водоем. Засыпать песком или другим инертным абсорбирующими материалом. Перенести в герметично закрывающийся стальной сосуд Алюминиевые или пластиковые контейнеры
Меры по защите окружающей среды:	
Способы очистки:	
Материалы, которые недопустимы для очистки:	

**РАЗДЕЛ 7 - ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ**

Транспортировка:	Избегать вдыхания паров, контакта с глазами, кожей и одеждой. Держать подальше от источников возгорания, использовать только электрически заземленное погрузочно-разгрузочное оборудование и обеспечить достаточную вентиляцию/вытяжку. Пить, принимать пищу и курить в процессе транспортировки запрещено.
Хранение:	Хранить в проветриваемом помещении в тени при температуре <33°C (90°F) и вдали от прямых солнечных лучей. Хранить вдали от источников воспламенения и несовместимых материалов: каустиков, аммиака, неорганических кислот, хлорированных соединений, сильных окислителей и изоцианатов. Соблюдайте все меры предосторожности, указанные на этикетке контейнера, паспорте продукта и руководству по склеиванию.

**РАЗДЕЛ 8 - МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ/ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЩИТА**

ПРЕДЕЛЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ	Компонент	ACGIH 8 ч	ACGIH 15 мин	OSHA 8 ч	OSHA 15 мин	OSHA PEL	CAL/OSHA 8 ч	CAL/OSHA 15 мин	CAL/OSHA 15 мин
		TLV	STEL	PEL	STEL	пределы.	PEL	пределы.	STEL
	Тетрагидрофuran (THF)	50 ppm	100 ppm	200 ppm	не оценивается	не оценивается	200 ppm	не оценивается	250 ppm
	Метилэтилкетон (МЭК)	200 ppm	300 ppm	200 ppm	не оценивается	не оценивается	200 ppm	не оценивается	300 ppm
	Циклогексанон	20 ppm	50 ppm	50 ppm	не оценивается	не оценивается	25 ppm	не оценивается	300 ppm
	Ацетон	250 ppm	500 ppm	1000 ppm	не оценивается	не оценивается	500 ppm	не оценивается	750 ppm

Инженерный контроль:	При необходимости использовать имеющуюся на объекте вытяжку.
Мониторинг:	Поддерживать концентрацию продукта в воздухе зоны дыхания ниже предельных значений.
Средства индивидуальной защиты (СИЗ):	
Защита глаз:	Избегать попадания в глаза, носить защитные от брызг химические очки, защитную маску, защитные очки (очки) с защитными бровями и боковыми щитками, и т. д. в зависимости от воздействия.
Защита кожи:	Избегать контакта с кожей в максимально возможной степени. Бутилкаучуковые перчатки следует использовать для частого контакта. Использование стойких к растворителям перчаток или стойкого к растворителям защитного крема должно обеспечивать адекватную защиту при использовании обычных методов и процедур нанесения крема для создания структурных связей
Защита дыхательных путей:	Избегать вдыхание растворителей. Работать в хорошо проветриваемом помещении. Открыть двери и / или окна, чтобы обеспечить поток воздуха и изменения воздуха. Использовать местную вытяжную вентиляцию, чтобы удалить находящиеся в воздухе загрязнения из зоны дыхания работника и держать загрязняющие вещества ниже уровня, указанного выше. При нормальном использовании значение предела воздействия обычно не достигается. При приближении к пределам используйте средства защиты органов дыхания.

## РАЗДЕЛ 9 - ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

Внешний вид:	Голубого или прозрачного цвета сиропообразная жидкость средней вязкости	Порог запаха:	0,88 ppm (циклогексанон)
Запах:	кетон не применяется	Диапазон кипения:	от 56 °C (133 °F) до 156 °C (313 °F)
pH:	-108,5 °C (-163,3 °F) на основе первого компонента плавления: ТГФ	Скорость испарения:	> 1,0 (BUAC = 1)
Температура плавления / замерзания:	56 °C (133 °F) На основе первого кипящего компонента: Ацетон	Воспламеняемость:	категория 2
Точка кипения:	-20 °C (-4 °F) tcc на основе ацетона	Пределы воспламеняемости:	LEL: 1,1% в расчете на циклогексанон
Температура вспышки:	0,94 при 23 °C (73 °F)	Давление паров:	UEL: 12,8% в расчете на ацетон
Удельный вес:	Растворитель, частично растворимый в воде. Смола может отделяться	Плотность паров:	190 мм рт.ст. при 20 °C (68 °F) ТГФ
Растворимость:	нет данных	Другие данные: Вязкость:	<2 (воздух = 1)
Коэффициент разделения н-октанол / вода:	321 °C (610 °F) на основе ТГФ		Средней вязкости
Температура самовоспламенения:	не применимо		
Температура разложения:			
Содержание ЛОВ:	При применении в соответствии с указаниями, согласно правилу 1168 SCAQMD, метод испытания 316A, содержание ЛОВ составляет: <510 г / л.		

## РАЗДЕЛ 10 - СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКТИВНОСТЬ

Стабильность:	стабилен		
Опасные продукты разложения:	нет при нормальном использовании, при принудительном скжигании этот продукт выделяет оксиды углерода, хлористый водород и дым.		
Условия, которых следует избегать:	хранить вдали от источников тепла, искр, открытого пламени и других источников возгорания.		
Несовместимые материалы:	окислители, сильные кислоты и основания, амины, аммиак		

## РАЗДЕЛ 11 - ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Токсичность:	LD50	LC50	Поражаемые органы
Тетрагидрофuran	Орально: 2842 мг / кг (крыса)	Вдыхание 3 часа: 21,000 мг/м3 (крыса)	STOT SE3
Метилэтилкетон	Орально: 2737 мг / кг (крыса) Кожно: 6480 мг/кг (кролик)	Вдыхание 8 часов: 23,500 мг/м3 (крыса)	STOT SE3
Циклогексанон	Орально: 1535 мг / кг (крыса) Кожно: 948 мг/кг (кролик)	Вдыхание 4 часа: 8,000 ppm (крыса)	Не установлена
Ацетон	Орально: 5800 мг / кг (крыса)	Вдыхание: 51,000 мг/м3 (крыса)	STOT SE3

Репродуктивные эффекты	Тератогенность	Мутагенность	Эмбриотоксичность	Сенсибилизация к продукту	Синергетические продукты
Не установлены	Не установлена	Не установлена	Не установлена	Не установлена	Не установлены

## РАЗДЕЛ 12 - ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Экотоксичность:	Не известно	
Мобильность:	При нормальном использовании выброс летучих органических веществ (ЛОВ) в воздух происходит, как правило, со скоростью <510 г / л.	
Разлагаемость:	Не легко биоразлагаемый	
Биоаккумуляция:	От минимального до нулевого	

## РАЗДЕЛ 13 - РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ

Следуйте местным и национальным правилам. Проконсультируйтесь с экспертом по утилизации.

## РАЗДЕЛ 14 - ИНФОРМАЦИЯ ПО ПЕРЕВОЗКЕ

Правильное название для перевозки:		ИСКЛЮЧЕНИЕ для наземных перевозок	
Класс опасности:	3	Ограниченнное количество DOT: до 5 л на внутреннюю упаковку, вес брутто 30 кг на упаковку	
Вторичный риск:	нет	Потребительский товар: в зависимости от упаковки эти количества могут быть отнесены к DOT как ORM-D	
Идентификационный номер:	UN1133		
Упаковочная группа:	PGII	TDG КЛАСС:	
Требуется ярлык:	Легковоспламеняющаяся жидкость класса 3	НАИМЕНОВАНИЕ ДОСТАВКИ:	
Морской загрязнитель:	НЕТ	ГОРИЮЧАЯ ЖИДКОСТЬ З	
		UN НОМЕР / ГРУППА УПАКОВКИ:	
		№ UN1133, PG II	

## РАЗДЕЛ 15 – НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Предупредительная информация:	Легковоспламеняющийся, Раздражающий, Кат. Канцер. 2	Сертификация: США TSCA, Европа EINECS, Канада DSL, Австралия AICS, Корея ECL / TCCL, Япония MITI (ENCS)
<b>Символы:</b> F, Xi		
<b>Фразы риска:</b> R11: Легковоспламеняющийся. R36 / 37: раздражает глаза и дыхательную систему.		
R66: Повторное воздействие может вызвать сухость или растрескивание кожи. R67: пары могут вызвать сонливость и головокружение		
<b>Фразы безопасности:</b> S2: Хранить в недоступном для детей месте. S9: хранить контейнер в хорошо проветриваемом месте. S16: хранить вдали от источников возгорания - Не курить.		
S25: избегать контакта с глазами. S26: при попадании в глаза немедленно промыть глаза большим количеством воды и обратиться к врачу. S33: принять меры предосторожности против разрядов статического электричества.		
<b>Заявление о соответствии:</b> Данный паспорт безопасности (SDS) был подготовлен в соответствии с: американским стандартом OSHA по информированию об опасностях 29 CFR 1910.1200 (Rev 2012) Канадской информационной системой по опасным материалам на рабочем месте (WHMIS) 2015 Европейского регламента (EC) № (EC) 2015/830 о классификации, маркировке и упаковке веществ и смесей.		

Информация о спецификации:	IPS, Safety Health & Environmental Affairs	Все ингредиенты соответствуют требованиям Европейской Директивы по RoHS (Ограничение использования опасных веществ).
Отдел выдачи паспорта безопасности		
Адрес электронной почты:	EHInfo@ipscorp.com	
Необходимость проведения обучения:	Да, обучение методам и процедурам, содержащимся в литературе по продукту	
Дата переиздания / причина переиздания:	6/28/2018/ Обновлен стандартный формат СГС	
Использование по назначению:	Клей для трубопроводов из НПВХ	

Этот продукт предназначен для использования квалифицированными специалистами на свой страх и риск. Информация, содержащаяся в настоящем документе, основана на данных, которые считаются точными на основе текущего уровня знаний и опыта. Тем не менее, никакие гарантии не выражены или подразумеваются относительно точности этих данных или результатов, которые будут получены от их использования.